

BLISS 1 (GE)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
COLORIS	Dark Purple/ Red/ Light Blue
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum
FOURCHE	SR Suntour XCT 26/27.5" , 100mm Travel,
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Low , 31.8mm
POTENCE	Giant Sport Alloy, 15 Degree
TIGE DE SELLE	SP-214 Alloy, 30.9x350mm
SELLE	Liv Contact Comfort (Upright)
PÉDALES	One-Piece Black PP, 9/16"
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano EF40
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tourney
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus
FREINS	Tektro M285 [F160][R160]
LEVIERS DE FREIN	Tektro M285
CASSETTE	Shimano HG-200, 12x32
CHAÎNE	KMC Z51
PÉDALIER	ProWheel Flint-301, 22/32/42
ROUES	
PÉDALIER	ProWheel
JANTES	GX28 27.5X32H
MOYEUX	Joytech Disc hubs, Alloy hub, Double-Sealed, Cassette Style, Loose Ball Bearing, 32H
RAYONS	Stainless 14G
PNEUS	QUICKCROSS 27.5X2.1/26x2.1 30 TPI

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS (26")	XS (26")	XS (27.5")	S (26")	S (27.5")	M (27.5")
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	535	550	545	570	570	595
Longueur du tube de direction (mm)	95	110	95	135	110	135
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,4°
Empattement (mm)	1037	1048	1056	1065	1076	1097
Longueur fourche de pédalier (mm)	424	424	435	424	435	435
Stack (mm)	537	551	588	574	602	625
Reach (mm)	386	392	377	400	392	404
Hauteur en statique (mm)	608	631	635	669	675	711
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170	170	175

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.